

B.1.3 AstroIT Lokal Alarm İzleme Cihazı - RU-201



TEKNİK ÖZELLİKLER

BESLEME GERİLİMİ	24V DC
FREKANS	50 60 Hz
İZOLASYON DİRENCİ GÖSTERGE	3 DİJİT
YÜK AKIMI GÖSTERGE	3 DİJİT
TRAFO SICAKLIK GÖSTERGE	3 DİJİT
SESLİ UYARI VE SES KAPATMA	VAR
GÖRSEL UYARILAR	LED
İZLENİLEN DEĞERLER VE ALARMLAR	İZOLASYON HATASI
	AŞIRI YÜK
	TARFO SICAKLIĞI
UYUMLU STANDARTLAR	TS IEC 60364-7-710 : 2004
	TS EN 61557-8

Lokal alarm gösterge panelleri , İzolasyon izleme cihazları ile RS 485 hattı üzerinden alarm gösterge panellerine bağlanarak, haberleşir. Alarm gösterge paneli sesli ve görsel alarm verir, alarm susturulabilir ancak görsel alarm arıza giderilmeden silinmez. Lokal alarm gösterge paneli üzerinde aşağıdaki değerler görüntülenir:

İzolasyon direnci değeri

İzolasyon transformatörü yük akımı oranı

İzolasyon transformatörü sıcaklık değeri

Lokal alarm gösterge paneli üzerinde alarmlar aşağıdaki şekilde görüntülenir:

Normal işletmeyi göstermek üzere yeşil renk sinyal lambası.

Yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaşıldığında yanan ve bağlantısı iptal edilemeyen sarı renk sinyal lambası.

Yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaşıldığında sesli alarm verir ve sesli alarm susturulabilir. Hatanın giderilmesinden sonra ve normal işletmeye geri dönüldüğünde sarı renk sinyal lambası söner. Alarm gösterge paneli operasyon sırasında rahatça izlenebilmesi amacıyla izolasyon hatasını, yük akımını ve trafo sıcaklığını göstermek üzere 3 adet 4 dijitli 7-segment LED ekrana sahiptir. 24V AC/DC besleme kaynağından beslenir.