

B.1.9 AstroIT Transfer Kontrol Cihazı TC-201



TEKNİK ÖZELLİKLER

BESLEME GERİLİMİ	24V DC
GÖRSEL UYARI	LED VE LCD
TEST BUTONU	VAR
MANUEL HAT SEÇİM	VAR
TRANSFER GERİLİM AYARLAMA	VAR
DÜŞÜK GERİLİM DEĞERİ AYARI	0,7...0,9
AŞIRI GERİLİM DEĞERİ AYARI	1,15
HABERLEŞME PROTOKOLU	RS485 MODBUS RTU
UYUMLU STANDARTLAR	TS IEC 60364-7-710:2004
	IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2

Gerilim kontrol cihazı ile bus üzerinden haberleşir. Üzerinde ayarların yapılabildiği ve değerlerin görüntülendiği bir LCD ekran ile normal, alarm durumlarını göstermek üzere sinyal lambaları bulunur. Cihaz bir alarm tespit ettiğinde ilgili alarm LCD ekran üzerinde görüntülenir. Transfer kontrol cihazı RS485 seri haberleşme hattı üzerinden İzolasyon izleme cihazı ile haberleşir ve tüm verileri ile alarm değerlerinin iletilmesini sağlar Transfer sistemi ana besleme kaynağı gerilimini sürekli olarak izler, gerilim $0,9 \times U_n$ altına düştüğünde ve $1,15 \times U_n$ üzerine çıktığında otomatik transferi gerçekleşir. Ayrıca set edilebilir. Manuel hat seçim imkanı vardır. Test butonu ile transfer testi yapılabilir.